

PLANTA MÓVIL DE CLASIFICACIÓN **Modelo MYRRA 2 (NUEVA SIN USO)**



IMAGEN REFERENCIAL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Q	EQUIPO	MODELO	ESPECIFICACION	HP
1	BUZÓN DE CARGA	VIMCO 400	Buzón con capacidad para 4mt3, estructura en 6 mm de espesor y reforzada con perfil base de soporte, en tubular. Con dos manos de anticorrosivo y esmalte.	
1	CINTA TRANSPORTADORA PRINCIPAL 6mts. por 24 de banda	CTB 624	Estructurada en canal o reticulada, distancia entre centros 6 mts. Accionamiento por reductor tipo pendular con freno antirretorno y motor trifásico. Estaciones de carga triple, estaciones de impacto y retorno. Tambores con sistema RINGFEDER y Tambor Motriz engomado en autoclave	5.5
1	Harnero de 2 Decks Fabricación nacional	HVI 310	Cuerpo estructural en acero A 37-24ES y cañería ASTM. - Área útil de criba:930 mm. de ancho x3.100 mm de largo. - Accionamiento mediante moto vibrador potencia1,5 a 2hp Hp, 1500 rpm., y 380 volt. (dos) 2 decks incluye mallas de selección a definir paso luz. Fijación lateral de mallas por garras Vibración regulable mediante la regulación de contrapesos según tipo de material. Chute frontal.	2
1	CHASSIS PARA TRASLADO		Fabricado en tubular con doble eje de tracción 4 llantas aro 14 o similar Con estructuras soportantes en tubulares 75x75x5mm. Con mano de arrastre medidas generales de 6000 x2300 x 3400 mm aprox. Con luces de reglamento.	
1	Centro de Control de Motores y cableado eléctrico, para todos sus componentes. POTENCIA NOMINAL PLANTA 7.5 HP	CC-3M	Cableado eléctrico para todos sus componentes. Con guardamotores en centro de control	